



Dichiarazione di Prestazione

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Nr.: 1029

Io sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:

Alulírott, mint az alábbi gyár Minőségellenőrzési Igazgatója:

Ragione Sociale / Cégnév	La Fabbrica s.p.a.		
Cap: / Irányítósz:	48014	Comune / Város	Castelbolognese (RA)
		Nazione / Orsz.	Italia / Olasz

Dichiaro quanto segue / tanusítom

che il prodotto / hogy az alábbi termék

Serie / Sorozat	ICON
Colore / Szín	OYSTER, ALMOND, GLACIER, SCUBA, TANGERINE, CHARCOAL
Formato / Méret	20x120-30,5x60,
Superficie / Felület	NATURALE/ NATÚR

è conforme alle disposizioni degli ALLEGATI ZA e ZB della norma EN 14411

megfelel az EN 14411 - ZA és ZB függelék harmonizált szabványoknak

Definizione, classificazione, caratteristiche e marcatura / Megnevezés, osztályba sorolás:

Piastrille di ceramica pressate a secco UGL, con assorbimento d'acqua ≤ 0,5%

Szárakon sajtolt alacsony vízfeltevő képességű Eb ≤ 0,5% kerámia burkolólap, UGL csoport

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto / Felhasználási terület:

Per rivestimenti

Kül- és beltéri padló és falburkoló anyagként

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme / A termék megfelelt az alábbi vizsgálatokon

Caratteristiche essenziali Jellemzők	Prestazione Eredmény	Specifica tecnica armonizzata Alkalmazott szabvány
Assorbimento di acqua Vízfelvétel	< 0,05	
Reazione al fuoco Tűzállóság	A1FL / A1	
Resistenza al gelo Fagyállóság	Resistente Ellenáll	
Cessione di sostanze pericolose Veszélyes anyagok kibocsátása:		
Cadmio / Kadmium	NPD	
Piombo / Ólom	NPD	
Resistenza alla flessione / Törésszilárdság	> 1300 N	
Indicatori tattili / Taktilitás	NPD	
Forza di adesione per adesivo cementizio tipo C2 Adhéziós erő, C2 típusú ragasztó esetén	1 N / mm²	
Resistenza allo shock termico Hőingadozási ellenállás	Pass/Megfelel	
Durabilità / Felhasználhatóság:		
Uso interno / Beltér:	Pass/Megfelel	
Uso esterno: resistenza al gelo Fagyállóság, kültéri használat	Pass/Megfelel	
Resistenza all'abrasione profonda Kopásállóság	117 m³	
Resistenza ai prodotti Kémiai anyagokkal szembeni ellenállás	ULA - UHA - UA	
Resistenza alle macchie Foltállóság	> 4	Secondo DIN 51130 DIN 51130
Resistenza alla scivol Csúszásmentesség	R9	Secondo metodo B.C.R.A. B.C.R.A. Metódus alapján G63
Resistenza all' attrito Súrlódási ellenállás	> 0,40	

Giacomo Valgimigli

Castelbolognese, 05 / 06 / 2017

Responsabile Qualità / Minőségellenőrző Ig.



Dichiarazione di Prestazione

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Nr.: 1019

Io sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:

Alulírott, mint az alábbi gyár Minőségellenőrzési Igazgatója:

Ragione Sociale / Cégnév	La Fabbrica s.p.a.		
Cap: / Irányítósz:	48014	Comune / Város	Castelbolognese (RA)
		Nazione / Orsz.	Italia / Olasz

Dichiaro quanto segue / tanusítom

che il prodotto / hogy az alábbi termék

Serie / Sorozat	MONTENAPOLEONE
Colore / Szín	BIANCO MUSA, BIANCO FLOREALE, BIANCO TECNA
	VANIGLIA MUSA
	FANDANGO MU
	GRAFITE MUSA,
Formato / Méret	60x60 - 30x60
Superficie / Felület	LAPPATA/ SELYEMFÉNYŰ

è conforme alle disposizioni degli ALLEGATI ZA e ZB della norma EN 14411

megfelel az EN 14411 - ZA és ZB függelék harmonizált szabványának

Definizione, classificazione, caratteristiche e marcatura / Megnevezés, osztályba sorolás:	
Piastrelle di ceramica pressate a secco UGL, con assorbimento d'acqua ≤ 0,5%	
Szárakon sajtolt alacsony vízfeltevő képességű Eb ≤ 0,5% kerámia burkolólap, UGL csoport	
Descrizione e destinazione d'uso del prodotto / Felhasználási terület:	
Per rivestimenti	
Kül- és beltéri padló és falburkoló anyagként	

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme / A termék megfelelt az alábbi vizsgálatokon

Caratteristiche essenziali Jellemzők	Prestazione Eredmény	Specifica tecnica armonizzata Alkalmazott szabvány G37
Assorbimento di acqua Vízfelvétel	< 0,05	EN 14411:2012
Reazione al fuoco Tűzállóság	A1FL / A1	
Resistenza al gelo Fagyállóság	Resistente Ellenáll	
Cessione di sostanze pericolose Veszélyes anyagok kibocsátása:		
Cadmio / Kadmium	NPD	
Piombo / Ólom	NPD	
Resistenza alla flessione / Törésszilárdság	> 1300 N	
Indicatori tattili / Taktilitás	NPD	
Forza di adesione per adesivo cementizio tipo C2 Adhéziós erő, C2 típusú ragasztó esetén	1 N / mm²	
Resistenza allo shock termico Hőingadozási ellenállás	Pass/Megfelel	
Durabilità / Felhasználhatóság: Uso interno / Beltér:	Pass/Megfelel	
Uso esterno/resistenza al gelo Fagyállóság, kültéri használat	Pass/Megfelel	
Resistenza all'abrasione profonda Kopásállóság	117 m³	
Resistenza ai prodotti Kémiai anyagokkal szembeni ellenállás	ULA - UHA - UA	
Resistenza alle macchie Foltállóság	> 4	
Resistenza alla scivol Csúszásmentesség	R9	Secondo DIN 51130 DIN 51130
Resistenza all'attrito Súrlódási ellenállás	> 0,40	Secondo metodo B.C.R.A. B.C.R.A. Metódus alapján

Castelbolognese, 29 / 11 / 2013

Responsabile Qualità / Minőségellenőr Ig.

Giacomo Valgimigli